BEZPRZEWODOWE PUNKTY DOSTĘPOWE

Sufitowy gigabitowy punkt dostępowy PoE AC1200

Model AP125



Dwupasmowy sufitowy punkt dostępowy AC1200 dużej mocy do zastosowań komercyjnych. Oferuje gigabitowe PoE, łącze dosyłowe Mesh i zabezpieczenia WPA3; sprawdzony wybór dla integratorów systemów.

Funkcje

- Wewnętrzny sufitowy bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11AC 2.4G&5.8G 1200Mbps
- Chipset MTK, DDR2 16-bit 512Mb, NOR Flash 64Mb, moc 200mW, do 128 użytkowników
- 1 gigabitowy port PoE, obsługa zasilania 48 V 300 mA / IEEE 802.3af
- Zarządzanie WWW, lokalna aktualizacja oprogramowania lub centralna aktualizacja online; WPA/WPA2/WPA3 z obsługą mieszanych połączeń użytkowników.
- 11AC Wave2 2.4GHz 300Mbps+5.8Ghz 866Mbps
- Anteny wewnętrzne: 2* 4.5 dBi (2.4G) + 2* 5dBi (5.8G)
- Obsługuje tryb AP, routing DHCP, do 128 użytkowników, hotspot Wi-Fi i łącze dosyłowe MESH.

Specyfikacja

Specyfikacje sprzętu

Model	AP125
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 5.8 GHz IEEE 802.11ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11n/b/g
Szybkość transmisji bezprzewodowej	AC1200 5 GHz: 866 Mbps (802.11ac, VHT80) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Antena	5GHz 5 dBi, antena dookólna 2.4 GHz 4.5 dBi, antena dookólna
Maksymalna EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 31.5 dBm **EIRP może być ograniczona przepisami krajowymi**
SOC	MIPS(580 MHz)
RAM	512Mb 16b DDR2
FLASH	64Mb NorFlash
Interfejs	1× port Gigabit/PoE
Diody LED	SYS
Wymiary całkowite	210 × 22,3 mm (ze wspornikiem montażowym 8 mm)
Środowisko pracy	Temperatura pracy: od -10°C do 45°C; temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% RH (bez kondensacji) Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH (bez kondensacji)
Poziom ochrony	15KV ESD
Pobór mocy	≤10W
Metoda zasilania	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Zawartość zestawu	1 AP 4. Śruby montażowe 1. Instrukcja obsługi 1. Karta gwarancyjna

Specyfikacje oprogramowania

Tryb pracy	Punkt dostępowy AP

Routing DHCP

Łączna liczba użytkowników podłączonych do całego systemu	128
Sposób połączenia z siecią	Hotspot WiFi

Łącze dosyłowe MESH

Sposób zarządzania	Zarządzanie WWW
Bezpieczeństwo bezprzewodowe	Umożliwia jednoczesny dostęp do sieci użytkownikom WPA, WPA2, WPA3 i Pre-RSNA.
Aktualizacja systemu	Lokalna aktualizacja przez WEB, scentralizowane zarządzanie aktualizacjami online

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com