BEZPRZEWODOWE PUNKTY DOSTĘPOWE

Wewnętrzny sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 802.11ax, 2,4/5,8 GHz, 3000 Mb/s

Model AP306



Przegląd

Wewnętrzny sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 6, 2.4G 574Mbps + 5.8G 2400Mbps, dwurdzeniowy MTK, 128 użytkowników, Gigabit PoE, anteny dookólne, MESH i hotspot, obsługa WPA/WPA2/WPA3.

Funkcje

- Wewnętrzny sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 802.11ax, 2,4/5,8 GHz, 3000 Mb/s
- Dwurdzeniowy chipset MTK 1,3GHz, MT7981B, DDR3 2Gb, NOR Flash 128Gb, do 128 użytkowników
- Wewnętrzne anteny dookólne: 2.4G 4.5 dBi x2PCS, 5G 6dBi x3PCS
- Obsługuje tryb AP, routing DHCP, do 128 użytkowników, hotspot Wi-Fi i łącze dosyłowe MESH.
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1× port Gigabit/PoE
- Obsługa 48V300mA /802.3af/at, 12VDC
- Zarządzanie WWW, lokalna aktualizacja oprogramowania lub centralna aktualizacja online; WPA/WPA2/WPA3 z obsługą mieszanych połączeń użytkowników.

Specyfikacja

Specyfikacje sprzętu

Model	AP306
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/gAt
Szybkość transmisji bezprzewodowej	AX3000 5 GHz: 2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Antena	5GHz 6 dBi, antena dookólna 2.4 GHz 4.5 dBi, antena dookólna
Maksymalna EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 30.5 dBm **EIRP może być ograniczona przepisami krajowymi**
SOC	Dwurdzeniowy procesor 1.3GHz, MT7981B
RAM	2Gb DDR3
FLASH	Pamięć NOR Flash 128Gb
Interfejs	1× port gigabitowy/POE, 1 x DC
Diody LED	SYS
Wymiary całkowite	210 × 22,3 mm (ze wspornikiem montażowym 8 mm)
Środowisko pracy	Temperatura pracy: od -10°C do 45°C; temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% RH (bez kondensacji) Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH (bez kondensacji)
Poziom ochrony	15KV ESD
Pobór mocy	≤10W
Metoda zasilania	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Zawartość zestawu	1 AP 4. Śruby montażowe 1. Instrukcja obsługi 1. Karta gwarancyjna

Specyfikacje oprogramowania

Tryb pracy	Punkt dostępowy AP

Routing DHCP

Łączna liczba użytkowników podłączonych do całego systemu	128
Sposób połączenia z siecią	Hotspot WiFi

Łącze dosyłowe MESH

Sposób zarządzania	Zarządzanie WWW
Bezpieczeństwo bezprzewodowe	Umożliwia jednoczesny dostęp do sieci użytkownikom WPA, WPA2, WPA3 i Pre-RSNA.
Aktualizacja systemu	Lokalna aktualizacja przez WEB, scentralizowane zarządzanie aktualizacjami online

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com