BEZPRZEWODOWE PUNKTY DOSTĘPOWE

AP306X: sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX3000

Model AP306X



Dwupasmowy sufitowy punkt dostępowy AP306X AX3000 z procesorem Qualcomm, gigabitowym portem PoE, łączem Mesh i zabezpieczeniami WPA3 do wewnętrznych sieci bezprzewodowych.

Funkcje

- Wewnętrzny sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 802.11ax, 2,4/5,8 GHz, 3000 Mb/s
- Chipset Qualcomm z dwoma rdzeniami A53 (64-bit, vB ISA), 1,0GHz, DDR3 4Gb, NAND Flash 1Gb, do 254 użytkowników
- Wewnętrzne anteny dookólne: 2.4G 3.5 dBi x2PCS, 5G 5dBi x3PCS
- Obsługuje tryb AP, routing DHCP, do 254 użytkowników, hotspot Wi-Fi i łącze dosyłowe MESH
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1× port Gigabit/PoE
- Obsługa 48V300mA /802.3af/at, 12VDC
- Zarządzanie WWW, lokalna aktualizacja oprogramowania lub centralna aktualizacja online; WPA/WPA2/WPA3 z obsługą mieszanych połączeń użytkowników.

Specyfikacja

Specyfikacje sprzętu

Model	AP306X
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g
Szybkość transmisji bezprzewodowej	AX3000 5 GHz:2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz:574 Mbps (802.11ax)
Antena	5GHz 5 dBi, antena dookólna 2.4 GHz 3.5 dBi, antena dookólna
Maksymalna EIRP	5 GHz 31 dBm 2.4 GHz 29.5 dBm **EIRP może być ograniczona przepisami krajowymi**
SOC	Dwurdzeniowy A53 (64bit, vB ISA) @1.0GHz
RAM	4Gb DDR3
FLASH	Pamięć NAND Flash 1Gb
Interfejs	1× ETH/POE, 1 x DC
Diody LED	SYS
Wymiary całkowite	210 × 22,3 mm (ze wspornikiem montażowym 8 mm)
Środowisko pracy	Temperatura pracy: od -10°C do 45°C; temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% RH (bez kondensacji) Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH (bez kondensacji)
Poziom ochrony	15KV ESD
Pobór mocy	≤13W
Metoda zasilania	48V300mA /802.3af/at
Zawartość zestawu	1 AP 4. Śruby montażowe 1. Instrukcja obsługi 1. Karta gwarancyjna

Specyfikacje oprogramowania

Tryb pracy	Punkt dostępowy AP

Routing DHCP

Łączna liczba użytkowników podłączonych do całego systemu	254
Sposób połączenia z siecią	Hotspot WiFi

Łącze dosyłowe MESH

Sposób zarządzania	Zarządzanie WWW
Bezpieczeństwo bezprzewodowe	Umożliwia jednoczesny dostęp do sieci użytkownikom WPA, WPA2, WPA3 i Pre-RSNA.
Aktualizacja systemu	Lokalna aktualizacja przez WEB, scentralizowane zarządzanie aktualizacjami online

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com