AKCESORIA ZASILANIA

Wentylator chłodzący AC 220 V, 92 mm, sterowany temperaturą

Model FAN220



Wentylator AC 220 V o wymiarach 92 × 92 × 25 mm, ze sterowaniem temperaturą, prędkością 3000 obr./min, przepływem 58 CFM i łożyskami kulkowymi do chłodzenia przemysłowego i zastosowań OEM.

Funkcje

- Wentylator chłodzący 220V sterowany temperaturą
- Zakres napięcia roboczego: 110V-220V
- Znamionowa moc wejściowa: 2.7W ± 10%
- Temperatura pracy: -10°C~ + 70°C
- Hałas akustyczny: ≤ 38,05 dBA
- Wymiary: 92X92X25mm
- Prąd znamionowy: 0.01A ± 10%
- Prędkość znamionowa: 3000RPM ± 10%
- Wilgotność otoczenia: 10% RH przy 45°C przez 24 godziny oraz 98% RH przy 45°C przez 24 godziny

Specyfikacja

Specyfikacja

Model	FAN220
Typ łożyska	Dwa łożyska kulkowe
Napięcie znamionowe	220V
Zakres napięcia roboczego	110V – 220V
Napięcie / warunki rozruchu	≤110V, uruchamia się po osiągnięciu temperatury 40℃
Prąd znamionowy	0.01A ±10%
Znamionowa moc wejściowa	2.7W ±10%
Prędkość znamionowa	3000 RPM ±10%
Maksymalny przepływ powietrza	≥58,01 CFM
Maksymalne ciśnienie powietrza statycznego	≥3.53 mm-H_2O
Temperatura pracy	-10℃ ~ +70℃
Temperatura przechowywania	-30℃ ~ +85℃
Rezystancja izolacji	≥10 MΩ przy 500V DC (między obudową a przewodami zasilającymi)
Wytrzymałość dielektryczna	500 VAC, 1 minuta, 1 mA (między obudową a przewodami zasilającymi)
Poziom dźwięku akustycznego	≤38,05 dBA (maks.)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	92 × 92 × 25 mm
Masa	75 g

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com