LAMPA SOLARNA LED

Komercyjny solarny naświetlacz LED 18 W IP66

Model FLV200W



Solarny naświetlacz 18 W o strumieniu 2000 lm i trwałym akumulatorze LiFePO4. Odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja IP66 jest przeznaczona do projektów komercyjnych. Poproś o wycenę.

Funkcje

- Kompletny solarny naświetlacz 18 W, 15 Ah ze wspornikiem
- Akumulator: LifePo4 3.2V 15AH
- Odporność na warunki atmosferyczne IP66; sterowanie zdalne, zmierzchowe i czasowe
- Czas ładowania: 5–8 godzin
- Temperatura pracy: od -30° do 60°
- Panel fotowoltaiczny: monokrystaliczny 6V/18W, 350*400*17
- Diody LED: 2835, 0.5W, 240 szt.
- Strumień świetlny: 2000LM
- Czas pracy: 3–4 dni

Specyfikacja

MAXSOL Polska

Nazwa modelu	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Panel słoneczny	Krzem monokrystaliczny 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Krzem monokrystaliczny 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Krzem monokrystaliczny 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Akumulator	3.2V 10Ah $LiFePO_4$	3.2V 15Ah $LiFePO_4$	3.2V 20Ah $LiFePO_4$
Typ LED	2835, 0.5W × 112 szt.	2835, 0.5W × 240 szt.	2835, 0.5W × 336 szt.
Strumień świetlny	980 lm	2000 lm	2000 lm
Odporność na warunki atmosferyczne	IP66	IP66	IP66
Zdalne sterowanie	Tak	Tak	Tak
Sterowanie zmierzchowe	Tak	Tak	Tak
Sterowanie czasowe	Tak	Tak	Tak
Czas ładowania	5–8 godzin	5–8 godzin	5–8 godzin
Czas pracy w dniach	3–4 dni	3–4 dni	3–4 dni
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Wielkość produktu	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Wielkość opakowania	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com