LAMPA SOLARNA LED

Przemysłowy solarny naświetlacz LED 20 W IP66

Model FLV300W



Przemysłowy solarny naświetlacz 20 W o strumieniu 2000 lm, ochronie IP66 i akumulatorze LiFePO4 zapewniającym od trzech do czterech dni podtrzymania.

Funkcje

- Kompletny solarny naświetlacz 20 W, 20 Ah ze wspornikiem
- Akumulator: LifePO4 3.2V 20AH
- Odporność na warunki atmosferyczne / IP66
- Strumień świetlny: 2000LM
- Czas pracy: 3–4 dni
- Panel fotowoltaiczny: monokrystaliczny 6V/20W, 350*460*17 mm
- Diody LED: 2835, 0.5W, 336 szt.
- Sterowanie zdalne, zmierzchowe i czasowe
- Czas ładowania: 5–8 godzin
- Temperatura robocza: od -30 ° do 60°

Specyfikacja

Nazwa modelu	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Panel słoneczny	Krzem monokrystaliczny 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Krzem monokrystaliczny 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Krzem monokrystaliczny 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Akumulator	3.2V 10Ah $LiFePO_4$	3.2V 15Ah $LiFePO_4$	3.2V 20Ah $LiFePO_4$
Typ LED	2835, 0.5W × 112 szt.	2835, 0.5W × 240 szt.	2835, 0.5W × 336 szt.
Strumień świetlny	980 lm	2000 lm	2000 lm
Odporność na warunki atmosferyczne	IP66	IP66	IP66
Zdalne sterowanie	Tak	Tak	Tak
Sterowanie zmierzchowe	Tak	Tak	Tak
Sterowanie czasowe	Tak	Tak	Tak
Czas ładowania	5–8 godzin	5–8 godzin	5–8 godzin
Czas pracy w dniach	3–4 dni	3–4 dni	3–4 dni
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Wielkość produktu	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Wielkość opakowania	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com