AKCESORIA ZASILANIA

Przemysłowy zasilacz 48 V 240 W na szynę DIN

Model IPD-240W-48V



Niezawodny zasilacz 48 V 240 W na szynę DIN do automatyki przemysłowej. Zapewnia wyjście 5 A, wysoką sprawność i ochronę przeciążeniową.

Funkcje

- Przemysłowy zasilacz na szynę DIN (48V / 240W)
- Tętnienia i szumy: 480mV
- Wejście: 175–264 VAC, 47–63 Hz
- Sprawność: 86%
- Wymiary: 63 × 125.2 × 113.5 mm
- Wyjście: 48V DC, 5A (0–5A), 240W
- Regulacja napięcia: 47.2–48.8V
- Prąd wejściowy: 2A @230V
- Ochrona: OLP / OVP / SCP
- Montaż: szyna DIN

IPD-240W-48V

Specyfikacja

MAXSOL Polska

Wyjście

Model	IPD-240W-48V
Napięcie prądu stałego	48V
Prąd znamionowy	5A
Zakres prądu	0-5A
Moc znamionowa	240W
TĘTNIENIA I SZUMY	480mV
Zakres regulacji napięcia	47.2~48.8V
TOLERANCJA NAPIĘCIA, uwaga 3	±2.0%
Stabilizacja przy zmianach napięcia wejściowego	±0.5%
Stabilizacja przy zmianach obciążenia	±1%
Czas rozruchu	≤1000ms/230VAC (przy pełnym obciążeniu)
Czas podtrzymania (typ.)	30ms/230VAC (przy pełnym obciążeniu)

Wejście

Zakres napięcia	175-264VAC
Zakres częstotliwości (Hz)	47~63Hz
Sprawność (typ.)	86%
Prąd AC (typ.)	Maks. 1.8A przy 220VAC
Prąd rozruchowy (typ.)	Zimny start: <50A/230VAC
Prąd upływu	< 0.75mA/240VAC

Ochrona

Zabezpieczenie przed zwarciem	Metoda ochrony: tryb Hiccup, automatyczny powrót do pracy po usunięciu nieprawidłowości
Ochrona przed przeciążeniem	Od 110% do 150% znamionowej mocy wyjściowej Metoda ochrony: tryb Hiccup, automatyczny powrót do pracy po usunięciu nieprawidłowości
Typ zabezpieczenia	Wyłączenie napięcia wyjściowego; ponowne podanie zasilania przywraca pracę

Warunki pracy

Temperatura pracy (°C)	Od -25°C do +55°C, od 20% do 90% RH (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność przechowywania	Od -20°C do +85°C, od 10% do 95% RH
Współczynnik temperatury	±0.3‰ (0 – 50°C)
Odporność na wibracje	10-500Hz, 2g, 10 minut/cykl, po 60 minut dla osi X, Y i Z

Norma bezpieczeństwa

Wytrzymałość napięciowa (VAC)	I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:0.5KVAC, OP-FG:0.5KVAC 60S
Referencyjna norma bezpieczeństwa	Zaprojektowane zgodnie z normami EN/UL60950-1 i GB4943
Rezystancja izolacji	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC/25℃

Pakiet

Wielkość produktu	63×125.2×113.5mm (szer.×wys.×gł.)
Masa	0,54kg

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com