AKCESORIA ZASILANIA

Analogowy zewnętrzny głośnik kolumnowy 20W

Model LS20



Przegląd

Analogowy głośnik kolumnowy to kompaktowe, odporne na warunki pogodowe rozwiązanie do zewnętrznych systemów nagłośnienia, muzyki w tle, komunikatów bezpieczeństwa i ostrzegania alarmowego. Obsługuje wejście audio MP3/MP4/DVD/CD, trzy wejścia wyzwalające oraz sześć wbudowanych nagrań. Detekcja podczerwieni lub sygnał zewnętrzny mogą automatycznie uruchomić wcześniej nagrany komunikat głosowy. Podczas odtwarzania czerwone i niebieskie światła migają równocześnie, łącząc ostrzeganie dźwiękowe i wizualne w celu zwrócenia uwagi i zwiększenia skuteczności alarmu. Wodoodporny głośnik 4.5 cala i głośnik wysokotonowy 2 cale zapewniają czysty, zrównoważony dźwięk. Trwała obudowa aluminiowa i metalowa maskownica chronią urządzenie na zewnątrz, a wejście DC 12–24V umożliwia współpracę z różnymi systemami niskiego napięcia.

Funkcje

- Analogowy zewnętrzny głośnik kolumnowy na podczerwień z trwałą obudową aluminiową
- Wodoodporny głośnik 4.5 cala i głośnik wysokotonowy 2 cale zapewniające czysty dźwięk
- 3 kanały wyzwalające z 6 wbudowanymi nagraniami na karcie SD
- Wejście zasilania o szerokim zakresie DC 12–24V
- Kompaktowa konstrukcja do zewnętrznych systemów nagłośnienia i komunikatów
- Czerwone i niebieskie światła migają podczas odtwarzania komunikatów głosowych, zapewniając skuteczne ostrzeganie wizualne i dźwiękowe
- Wejście audio MP3/MP4/DVD/CD
- Szerokie pasmo przenoszenia od 150Hz do 16kHz
- Metalowa maskownica zwiększająca ochronę głośnika

Specyfikacja

Specyfikacja

Model	LS20
Typ głośnika	Analogowy głośnik kolumnowy z wyzwalaniem podczerwienią
Czerwone i niebieskie światła ostrzegawcze	1 szt. × 6×2.5cm
Przetworniki głośnikowe	1 wodoodporny głośnik 4.5 cala + 1 głośnik wysokotonowy 2 cale
Wejście audio	MP3 / MP4 / DVD / CD
Wejście wyzwalające	3 wejścia wyzwalające z możliwością podłączenia kamery IP
Wbudowane nagrania	6 wbudowanych nagrań w plikach na karcie SD
Czułość	92 dB
Pasmo przenoszenia	150 Hz–16 kHz
Wejście zasilania	DC 12–24V
Materiał obudowy	Aluminium
Osłona głośnika	Metalowa maskownica
Wymiary	370 × 152 × 100 mm

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com