PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY

16-portowy gigabitowy przełącznik PoE+ 300 W z 2 portami uplink

Model PS11602G



Przemysłowy 16-portowy gigabitowy przełącznik PoE+ z budżetem 300 W i 2 portami uplink. Oferuje AI Watchdog, VLAN i tryb transmisji dalekiego zasięgu.

Funkcje

- W pełni gigabitowy przełącznik PoE 16GE+2GE
- Obsługuje inteligentny Watchdog, VLAN i tryb Extend
- Obsługuje automatyczną negocjację 10/100/1000Mbps oraz auto MDI/MDI-X
- Obsługuje montaż biurkowy, ścienny i w szafie rack
- Porty 1–16 obsługują PoE IEEE 802.3af/at, do 30W na port
- Wbudowany zasilacz 300W w zestawie
- Przekazywanie z pełną prędkością łącza na wszystkich portach

PS11602G

Specyfikacja

Interfejsy

Model	PS11602G
Port stały	16 portów PoE 10/100/1000Base-T/TX (dane/zasilanie) 2* porty RJ45 10/100/1000Base-T/TX (dane)

PoE

Port PoE	Porty 1-16 obsługują PoE zgodnie z IEEE802.3af/at
Cecha	Przełącznik DIP domyślnie włącza priorytet portów. Tryb E: AI Extend wydłuża transmisję pojedynczego portu do 300 m i ogranicza jego szybkość do 10 Mb/s; pozostałe porty utrzymują 100/1000 Mb/s do 100 m; Tryb V: porty 1–16 obsługują izolację każdego portu i VLAN; tryb D włącza samonaprawę AI-PoE (PoE Watchdog) na portach 1-16. Funkcja Watchdog automatycznie przywraca pracę kamery.
Wentylator	Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę i spełnia różne wymagania użytkowników.
Protokół sieciowy	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Standard PoE	IEEE802.3af/at
Cecha portu Ethernet	Automatyczne wykrywanie 10/100/1000Base-T(X), pełny/półdupleks i automatyczne dopasowanie MDI/MDI-X
Tryb przesyłania	Przełączanie store-and-forward

Właściwości przełącznika

Zdolność przełączania	40 Gb/s (bez blokowania)
Szybkość przekazywania	29.76Mpps
MAC	8K
Pamięć bufora	4M
Transmisja po skrętce	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metrów) 100BASE-TX: UTP Cat5 lub nowszy (≤100 metrów) 1000BASE-T: UTP Cat5 lub nowszy (≤100 metrów)
Styk zasilania	Domyślnie 1/2(+), 3/6(-)
Maksymalna / średnia moc na port	30W/15.4W
Łączna moc / napięcie wejściowe	300W (100-240V)
Pobór mocy	Tryb czuwania: <5W Pełne obciążenie: <300W

Właściwości fizyczne

Wskaźnik LED	Wskaźnik zasilania: PWR (zielony) Wskaźniki sieci: 1-16 (Link/Act) (zielone), 17-18 (Link/Act) (zielone)
Zasilanie	Wbudowany zasilacz impulsowy AC 100–240 V, 50–60 Hz
Temperatura / wilgotność pracy	-20~+55°C; 5%~90% RH, bez kondensacji
Temperatura / wilgotność przechowywania	-40~+75°C Od 5% do 95% RH, bez kondensacji
Wymiary	330*220*44mm
Masa netto / brutto	<3kg / <4kg
Metoda instalacji	Montaż biurkowy, ścienny lub w 19-calowej szafie 1U
Ochrona	IEC61000-4-2 (ESD): wyładowanie stykowe ±8kV, wyładowanie w powietrzu ±15kV IEC61000-4-5 (ochrona odgromowa/przepięciowa): zasilanie: CM±4kV/DM±2kV; port: ±6kV
Poziom ochrony	IP30

Certyfikacja

Certyfikacja	CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania

Przełącznik	1 szt.
Przewód zasilający	1 szt.
Uchwyty montażowe rack	1 szt.
Skrócona instrukcja instalacji	1 szt.

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com