PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY

4-portowy przełącznik Hi-PoE 65 W, zasięg 300 m, VLAN

Model PS1402E



4-portowy przełącznik Hi-PoE o zasięgu transmisji 300 m i budżecie 65 W, wyposażony w VLAN, AI Watchdog oraz wyjście do 60 W na porcie Hi-PoE.

Funkcje

- Przełącznik PoE dalekiego zasięgu 300M, 4FE+2FE Uplink HiPoE
- Port 4 obsługuje Hi-PoE do 60W dla urządzeń PD zgodnych z IEEE 802.3bt.
- Obsługa VLAN
- Obsługuje inteligentną funkcję watchdog do monitorowania zgodnych urządzeń PD
- Porty 1–3 dostarczają PoE 30W do urządzeń zgodnych z IEEE 802.3af/at
- Wbudowany zasilacz 65W (w zestawie)

PS1402E

Specyfikacja

Interfejsy

Model	PS1402E
Port stały	4 × porty PoE 10/100Base-T/TX (dane/zasilanie); 2 × porty uplink RJ45 10/100Base-T/TX (dane)

PoE

Port PoE	Porty 1–3: IEEE802.3af/at; port 4: IEEE802.3bt, do 60W
Standard PoE	Porty PoE obsługują IEEE802.3af/at/bt
Funkcja przełącznika DIP z 3 trybami	E – Tryb Extend: AI Extend na 300 m z automatyczną zmianą prędkości jednego portu (limit 10 Mbps); pozostałe porty utrzymują 100M na odległości do 100 m. V – Tryb VLAN: Izoluje porty PoE od siebie, zachowując komunikację z portem uplink, poprawiając bezpieczeństwo i ograniczając ruch rozgłoszeniowy. W – Tryb Watchdog: Automatycznie wykrywa niereagujące kamery IP i ponownie uruchamia ich zasilanie PoE, przywracając działanie oraz ograniczając przestoje i koszty utrzymania.
Protokół sieciowy	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Cecha portu Ethernet	Automatyczne wykrywanie 10/100Base-T(X), pełny/półdupleks i automatyczne dopasowanie MDI/MDI-X
Tryb przesyłania	Przełączanie store-and-forward

Właściwości przełącznika

Zdolność przełączania	1.2Gbps
Szybkość przekazywania	0,89Mpps
MAC	2K
Pamięć bufora	768K
Ramka jumbo	1512 byte
Transmisja po skrętce	10BASE-T:Cat5 UTP(≤300 metrów) 100BASE-TX:Cat5 lub nowszy UTP(≤100 metrów)
Styk zasilania	AF/AT:1/2(+),3/6(-);Hi PoE:1/2(+),3/6(-),4/5(+),7/8(-)
Maksymalna / średnia moc na port	Porty 1-3: 30W/15.4W; Porty 4: 60W/30W/15.4W
Budżet mocy	65W
Pobór mocy	Tryb czuwania < 2 W; pełne obciążenie < 65 W

Właściwości fizyczne

Wskaźnik LED	Wskaźnik zasilania: PWR (Zielony); Wskaźnik sieci:1-6(Link/Act)/(Zielony).
Zasilanie	Wbudowany zasilacz AC100~240V 50-60Hz.
Temperatura / wilgotność pracy	-20~+55°C; 5%~90% RH, bez kondensacji
Temperatura / wilgotność przechowywania	Od -40°C do +75°C; od 5% do 95% RH, bez kondensacji
Wymiary	195*135*40mm
Masa netto / brutto	< 0,8 kg / < 1,2 kg
Metoda instalacji	Montaż biurkowy lub ścienny
Ochrona	IEC61000-4-2 (ESD): wyładowanie stykowe ±8kV, wyładowanie w powietrzu ±15kV; IEC61000-4-5 (ochrona odgromowa/przepięciowa): zasilanie: CM±4kV/DM±2kV; port: ±4kV
Poziom ochrony	IP30

Zawartość opakowania

Przełącznik	1 szt.
Przewód zasilający	1 szt.
Skrócona instrukcja instalacji	1 szt.

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com