LAMPA SOLARNA LED

Zintegrowana solarna lampa uliczna LED 30 W IP65

Model SI400W



Zintegrowane lampy solarne 30W z akumulatorami LiFePO4 25Ah. Wodoodporna konstrukcja IP65 i strumień 2000LM. Do miejskich i przemysłowych projektów oświetleniowych.

Funkcje

- Kompletna zintegrowana lampa solarna 30 W, 25 Ah ze wspornikiem
- Akumulator: LifePO4 3.2V 25AH
- Odporność na warunki atmosferyczne / IP65
- Strumień świetlny: 2000LM
- Czas świecenia: 12–14 godzin
- Monokrystaliczny panel słoneczny 6V/30W, 349*577*17 mm
- Diody LED: 5050, 1W, 144 szt.
- Sterowanie zdalne, zmierzchowe i radarowe
- Czas ładowania: 6–8 godzin
- Temperatura robocza: od -30 ° do 60°

Specyfikacja

Nazwa modelu	SI300W	SI400W
Panel słoneczny	Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Akumulator	3.2V 15Ah $LiFePO_4$	3.2V 25Ah $LiFePO_4$
Typ LED	5050, 1W × 84 szt.	5050, 1W × 144 szt.
Odporność na warunki atmosferyczne	IP65	IP65
Sterowanie zmierzchowe	Tak	Tak
Sterowanie radarowe	Tak	Tak
Zdalne sterowanie	Tak	Tak
CRI	75 Ra	75 Ra
Powierzchnia oświetlana	100 m^2	100 m^2
Czas ładowania	6–8 godzin	6–8 godzin
Czas świecenia	12–14 godzin	12–14 godzin
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Wielkość produktu	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Temperatura barwowa	6500 K	6500 K
Pakiet	1 szt. / karton	1 szt. / karton
Sugerowana wysokość instalacji	4–6 m	4–6 m

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com