AKCESORIA ZASILANIA

Przemysłowy ogranicznik przepięć 20–40 kA na szynę DIN

Model SPD40KV-2P



Ogranicznik przepięć na szynę DIN o znamionowym prądzie wyładowczym 20 kA i maksymalnym 40 kA, maksymalnym napięciu trwałej pracy Uc 385 V, ze wskaźnikiem uszkodzenia i stykami zdalnej sygnalizacji.

Funkcje

- Ogranicznik przepięć 20-40KA / ochrona odgromowa
- Znamionowy prąd wyładowczy (8/20μS) In: 20KA
- Czas reakcji tA: ≤25nS
- Zakres temperatur Tu: -40℃...+80℃
- Uchwyt montażowy: 35mmDIN
- Maksymalne ciągłe napięcie pracy AC Uc:385V
- Maksymalny prąd wyładowczy (8/20μS) Imax: 40KA
- Poziom ochrony: IP20
- Szerokość montażowa: 2 moduły
- Parametry zacisku Un/In; okablowanie zacisku sygnału zdalnego: AC:250V/0.5A, DC:250V/0.1A, 125V/0.2A, 75V/0.5A

Specyfikacja

Specyfikacja

Model	SPD40KV-2P
Znamionowe napięcie AC (Un)	230V / 50Hz
Maksymalne napięcie pracy ciągłej (Uc)	385V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In)	20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax)	40 kA
Poziom ochrony napięciowej (Up)	≤ 1.75 kV
Czas reakcji (tA)	≤ 25 ns
Bezpiecznik zabezpieczający	160 A
Wytrzymałość zwarciowa	25 kA / 50 Hz
Zakres temperatur roboczych	-40°C ~ +80°C
Metoda montażu	Połączenie równoległe
Specyfikacja instalacji	Przewód wielodrutowy 16 mm^2
Status pracy / wskazania błędu	Zielony / czerwony
Materiał obudowy	Trudnopalne tworzywo PBT (czerwone, opcjonalnie szare), UL94-V0
Szerokość instalacji	2 moduły (2P)
Uchwyt montażowy	Szyna DIN 35 mm
Poziom ochrony	IP20
Typ styku zdalnej sygnalizacji	Styk przełączny
Parametry zacisku	Un / In AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A, 125V / 0.2A, 75V / 0.5A
Okablowanie zacisku sygnału zdalnego	Maks. 1.5 mm^2, przewód jednodrutowy lub wielodrutowy

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com